


~Advanced Test System and Test Bench Engineering Professional~

Tokyo Plant Co., Ltd.

製品カタログ



ディスクブレーキ ダイナモメータ




TOKYO PLANT Co., Ltd.
東京プラント株式会社

Last update 2026/08/14

Copyright © Tokyo Plant Co., Ltd.

■ 概要

弊社のディスクブレーキダイナモメータは、高精度、かつ耐久性に優れており、国内外多くのお客様にご採用されています。
低回転からの高負荷試験が可能で、車両、駆動系のシミュレーション、各種アプリケーションの性能・負荷耐久試験に最適です。



■ 製品ラインナップ

12.5kW～340kWまで。国内で最高峰の製品ラインナップを取り扱っております。

■ 納入実績(敬称略)

ヤンマー、クボタ、神崎高級工機、神鋼造機、井関農機、シーエーイー他

■ 製品の主な用途

○対象アプリケーション

- ・ 農業機械用エンジン
- ・ 建設車両用エンジン
- ・ トラクター
- ・ トラック
- ・ 発電機
- ・ ポンプ
- ・ ギアボックスなど



○対応可能な試験


- ・ 耐久性能試験
- ・ 部分負荷性能試験
- ・ 全開性能試験
- ・ 車軸性能評価試験
- ・ PTO性能評価試験など




■特徴

高性能	・ 従来の電気動力計では困難である低回転からの高負荷試験が可能で、農業機械や建設機械などの各種性能・負荷耐久試験に最適です。 ・ ライニング材はノンアスベスト・タイプであり、粉末による公害の心配がなく、また温度による摩擦係数の変化も少ない為安定した長時間の連続負荷試験ができます。 ・ 安定した負荷吸収特性による広い制御範囲 ・ 容易なメンテナンスと長寿命 ・ 特殊摩擦材を使用し、従来の摩擦ブレーキと比較して、ライニングの寿命を大幅に改善しました。 ・ 低速回転からの優れた高トルク吸収特性 ・ ストール・トルク測定が可能 空気圧制御による摩擦式ブレーキでありストールトルクの測定ができます。 ・ 低慣性モーメントのため、実エンジン、車両と同等、または近い値で再現性の高い試験が実現できます。 ・ 速度、トルク、電流の各制御方式を標準装備。 ・ 小型から大型、高速回転、高トルクタイプの品揃え。 ・ オーバースピード、潤滑油給油不良の時に警報信号を出力。リレー接点も取り出せることができます。
イージーオペレーション	・ 回転数とトルクはデジタル表示を標準としています。 ・ 回転数とトルクのアナログ電圧を出力します。 ・ ケーブルの誤接続を防止するため、コネクタ接続です。
豊富なオプション (有償オプション)	・ 自動制御システムにより、定速度制御、定トルク制御、プログラム運転制御などの自動制御ができます。 ・ ご要望に合わせてセンターハイトの変更ができます。 ・ 動力計架台のアンカーボルト位置は、ご要望に合わせて製作ができます。

■ 代表的なシステム構成（1軸仕様）



■ 代表的なシステム構成（2軸仕様）



弊社ではお客様に最適なテストベッド・エンジニアリングの提案が可能です。
オートメーションシステム、データ取得用センサーの選定、テストベッドレイアウト
軸継手の選定など、ご要望がございましたら弊社営業部までお知らせください。
貴社のご予算とご要望にあった最適な提案をさせていただきます。

■製品のラインナップ

○PCD型

小型～中型の供試体試験用に最適な製品ラインナップです。

型式	最大制動出力	最大制動トルク	最高回転数	定トルク範囲	慣性モーメント	冷却水量 (必要水量)
	<i>kW</i>	<i>N.m</i>	<i>Min-1</i>	<i>Min-1</i>	<i>kg.m²</i>	<i>L/min</i>
PCD-123C	12.5	380	3,150	0~306	※	7
PCD-223C	25	760	3,150	0~302		13
PCD-131C	25	1,050	2,250	1~218		13
PCD-231C	50	2,100	2,250	0~220		26
PCD-231C-M5	50	525	2,250	0~875		26
PCD-231C-M10	50	1,050	2,250	0~437		26
PCD-145C	50	3,300	1,590	0~140		26
PCD-245C	100	6,600	1,590	0~141		52
PCD-245C-M5	100	1,650	1,590	0~563		52
PCD-245C-M10	100	3,300	1,590	0~281		52

○PKD型 中型～大型の供試体試験用に最適な製品ラインナップです。


型式	最大制動出力	最大制動トルク	最高回転数	定トルク範囲	慣性モーメント	冷却水量 (必要水量)
	<i>kW</i>	<i>N.m</i>	<i>Min-1</i>	<i>Min-1</i>	<i>kg.m²</i>	<i>L/min</i>
PKD-218B	120	8,480	1,300	0~133	※	62
PKD-124HB	143	11,270	960	0~118		74
PKD-130B	172	18,060	760	0~90		89
PKD-224HB	285	22,540	960	0~118		148
PKD-230B	345	36,100	760	0~90		179

※慣性モーメントは別途お打合せとします。

※本製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。

■オプション製品（有償オプション）


○スライドレール



（製品概要）

供試体の軸の位置に応じて、ダイナモメータのポジションを移動、固定することで、供試体との接続作業を容易にします。
詳細仕様はお客様とのお打合せの上、決定します。

○固定用バンド



（製品概要）

供試体（トラクター、コンバインなど）を固定し、試験中、供試体の転倒、または振動によるズレの防止をします

※車両試験時は、現場エンジニアの方の安全面を確保するため必ず固定用バンドを必ずご使用ください。

○データ取得システム（MIOモジュール）




（製品概要）

エンジン、ドライブトレインのベンチテストにおいて、ロバスト性が高く、拡張性の高いI/Oモジュールが必要とされていますが、弊社のデータ取得システムは、お客様のニーズに合わせてモジュールと、入出力信号のタイプ（温度、圧力、アナログ、デジタル、接点など）を自由に組み合わせることが出来ます。

■オプション製品（有償オプション）

○ダイナモメータ側カップリングフランジ



（製品概要）

ダイナモメータの主軸に組み込まれます。詳細仕様はお客様とお打合せの上、決定します。


○軸継手、ダンパー



（製品概要）

供試体と動力計を接続し、ねじり振動を低減します。最適な軸継手の選定も実施します。

○安全カバー




（製品概要）

ダイナモメータ側カップリングフランジの飛散防止用の安全カバーです。詳細仕様はお客様とお打合せの上、決定します。

■関連製品

○交流式電気動力計、モータベンチ

弊社は交流式電気動力計、モータベンチの販売、製造もしております。
数kW～2,500kW、高トルク、40,000rpm以上の高速回転に対応した幅広い製品ランナップを取り揃えております。
省設置スペース、低コストで多くのエンジンの負荷性能試験が実施できます。
国内外のお客様にご採用頂いております。



詳細は、交流式電気動力計、モータベンチの製品カタログをご覧ください。

■お問い合わせの流れ

担当営業、お電話、メール、WEBサイトなどへ、お気軽にお問い合わせください。

○良くあるお問い合わせ内容

プランニング

テストセル、テストベンチの立ち上げ、設備更新・改造など、お客様のプランニングをお聞かせ下さい

御見積依頼

動力計の用途、試験内容、エンジン諸元、計測項目、テストパターン、スケジュールなどをお聞かせ下さい。

修理、点検依頼

お客様がご使用されている製品の型式、製造番号、またご要望の対応希望日時をお知らせください。

技術的なご質問

製品構造、原理などご不明な点をお聞かせ下さい。技術担当にお繋ぎをさせていただきます。

製品のお取り扱いへのご質問

使用方法について、ご不明な点をお聞かせ下さい。製品担当にお繋ぎをさせていただきます。

その他


ご要望、ご意見、ご不明な点をお聞かせ下さい。製品担当にお繋ぎをさせていただきます。

お客様よりお問い合わせ、お話し頂いた内容については、守秘義務事項として責任をもって弊社内において厳重に取り扱いをさせていただきます。

【問い合わせ先】

東京プラント株式会社 営業部
〒196-0024 東京都昭島市宮沢町515-5
TEL:042-546-6500 FAX042-546-6600
URL : www.tokyo-plant.co.jp
E-mail: sales@tokyo-plant.co.jp





Since 1948